

JP-600

対話方式で簡単スピーディー

全機種データ通信対応

携帯型バーコードプリンタ



JP-600

標準小売価格

- セットA ¥260,000
(バッテリーパック・チャージャー付)
- セットM ¥260,000
(AC/DCアダプター・中継BOX付)
- ラベルエディター
(WINDOWS 95対応)
¥100,000

お客様のご要望から生まれた使い勝手を考えたバーコードプリンターです。AC/DCの2電源方式、2000件の登録容量、サーマル・リボン併用、本体間のデータ転送、スキャナー接続、時計内蔵による日付表示などの機能を搭載した画期的小型プリンターです。LCD表示(16桁2行)の見やすい画面のメッセージと対話方式でだれでも簡単に操作でき、間違った場合や故障のときは、アラームが知らせ、さらに画面にメッセージが出る自己診断機能付きです。どなたでもその日から使いこなせます。オプションで、パソコンでデータ作成のできる(ラベルエディター)も準備しております。



JP600

製品仕様

| JP-600 | | |
|-------------|-------------|--|
| 本 体 | 印字方式 | サーマル発色方式・熱転写方式(兼用) |
| | 印字ヘッド | ドット密度:8本/mm 有効印字幅:56mm |
| | 印字速度 | 50mm/秒以上(熱転写時 40mm/秒以上) |
| | 表示方式 | ドットマトリックス液晶ディスプレイ 16文字×2行 |
| | 印字範囲 | パターンによる |
| | 表示文字 | 数字、アルファベット、カタカナ、記号 |
| | 文字倍率 | パターンによる |
| | 印字バーコード | JAN, UPC, EAN等(その他のバーコードは別途ソフトによる) |
| | 入力方式 | マニュアルキーボード26キー、外部入力(いずれも対話方式) |
| | メモリー容量 | 本体内蔵:ROM1MB RAM128KB |
| 電 源 | 外部接続 | RS-232C(9ピン)、スキャナ端子(ミニDIN6極) |
| | 伝送速度 | 最大9,600bps |
| | 時計機能 | 有り |
| | 重量 | 1.8Kg(ラベル、バッテリーを含まず) |
| | 寸法 | 高さ113mm×幅168mm×長さ220mm |
| ラ ベ ル | その他の機能 | 剥離発行、バッテリー残量表示、印字濃度と印字方式の自動設定 |
| | 使用環境 | 温度5℃~35℃ 湿度25%~80%(但し、結露しないこと) |
| | バッテリーパック | 寸法:高さ86mm×幅35mm×長さ220mm 重量:600g |
| 電 源 | 充電時間 | 3~4時間(バッテリーチャージャー:CH-01V使用時) |
| | 満充電能力 | 約5,000枚~7,000枚発行(ラベルサイズにより異なる) |
| | AC/DCコンバーター | 寸法:高さ86mm×幅66mm×長さ220mm 重量:600g |
| | コンバーター入出力 | 出力DC12V、入力AC85~132V |
| ラ ベ ル | 材質 | 合成紙、上質紙(サーマル紙:ダイレクト印字 普通紙:熱転写印字) |
| | サイズ | 幅24mm×天地16, 8/17, 8/21, 6/25, 2/27, 5mm 幅32mm×天地16, 8/17, 8/21, 6/25, 2/27, 5/37, 8mm 幅40mm×天地27, 5/43, 0/60, 0/75, 6mm 幅55mm×天地17, 8/25, 2/43, 0/75, 6mm |

名入れ印刷例

クレーフ・フルーツ

0 298765 602489
098 ¥248

製造日 98年 6月 1日
消費期限 98年 6月 4日

0 212345 604809
012 ¥480

HALLO

98.06.22

2010 0988
01 ¥98

HALLO

クイック子(シロA)

4 912345 123459
¥500

8月のサービス品 ¥2580
30%引 ¥1750

0 212345 017500

HALLO

4912 3418

値下げ価格

¥19800

JP-600/650オプション

携帯に便利な
バッテリー
チャージャー



(CH-01V)



(BH-60J)

データを保管するメモリー
カード



100V電源で使用出来るAC/DCコンバーター



(CV-60)



(BX-02J)



(BH-41)

読み込み発行に使用するスキャナー



ベンタイプ
(NP-02)



タッチタイプ
(RT-504B)

PCと接続する通信ケーブル

C-7(DOS-V9P) C-8(NEC9P)



C-9(本体同士) C-13(ハーフピッチ)

大巻ラベルに必要なロール
ホルダー



24mm, 32mm用(RH-175)



40mm, 55mm用(RH-10B)

Shinsei

株式会社 新盛インダストリーズ

本社
東京都北区堀船4-12-15 〒114-0004
TEL(03)3913-0131 FAX(03)3913-9607
大阪営業所
大阪市中央区十二軒町4-2岸本産業ビル 〒540-0015
TEL(06)6765-4381 FAX(06)6765-4382

<http://www.shinseiind.co.jp/>